



CP-2005

CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

Cinta BOPP Versátil y con excelente desempeño.

Soporte	BOPP (Polipropileno biorientado)
Adhesivo	Hot Melt
Espesor total	0.04 mm
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión)	4.9 N/25 mm
Tack inicial	8 N
Poder de retención (Holding Power)	> 24 hrs
Fuerza tensión (Tensile Strength)	78.45 N/25 mm
Helongación	110%
Resistencia a la temperatura (Horas, semanas)	23°C
Resistencia a la temperatura (Minutos)	35°C

Recomendaciones de uso:

Cinta ideal para uso del hogar, oficina, escuela o bien en el taller.

Su uso es ideal para todo tipo de empaques, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolas de polietileno.

Se puede aplicar manual o con despachadores.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima del producto es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 5-35% °C.

Humedad Relativa: 50-70%.

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.