



CP-3004

MASKING TAPE 14 DÍAS, INTERIORES

Cinta conformable, fácil de aplicar.

Soporte	Papel crepado.
Adhesivo	Caucho.
Espesor total	125 +/-10 % mm
Protector	N/A
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	25 hrs PSTC-107
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	400 g/pulgada *****
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	37 +/- 10% N/cm *****
Resistencia a la temperatura largo plazo	*****
Resistencia a la temperatura corto plazo	*****

Recomendaciones de uso:

Cinta ideal para enmascarado de varias superficies como pared pintada , madera, vidrio y metal para interiores y exteriores.

Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca ,libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de un año almacenado en un lugar fresco y seco dentro de sus cajas originales con temperatura entre 18°C a 25°C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.