

# CP-3008

## MASKING TAPE GRADO AUTOMOTRIZ

Cinta de buen tack inicial e impermeable.



Soporte	Papel crepe.
Adhesivo	Corcho natural.
Espesor total	5.6 +/- 4 mm
Protector	*****
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	21.2 N/25mm ASTM D-3330
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	>17.5 N/25mm ASTM D-3759
Resistencia a la temperatura largo plazo	*****
Resistencia a la temperatura corto plazo	120° C * 1 H

### Recomendaciones de uso:

De uso general para interiores, aplicación de pintura en área automotriz, galvanizada y para alta temperaturas.

### Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca ,libre de grasa, aceite y disolventes. La exposición al sol puede causar dificultad al remover.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

### Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 10°C a 50°C.

Humedad Relativa: 50-70%.

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.