



## CP-3701

### CINTA DE ALUMINIO

Cinta con excelente adherencia y duración.  
Resistente a la transmisión de vapor de agua, humo y filtración de

Soporte	Papel de aluminio.
Adhesivo cara 1	Acrílico
Espesor total	.085 +/- 0.004
Protector	Papel siliconado.
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** *****
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	≥ 7.2 N/ cm ASTM D-3330
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	≥ 26 ASTM D-3759
Resistencia a la temperatura largo plazo	-18 a 80 °C
Resistencia a la temperatura corto plazo	N/A

#### Recomendaciones de uso:

Para sellar uniones de conductos de aire acondicionado; también utilizado para reparación temporal de moldes metálicos.

#### Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa, aceite y disolventes.  
La temperatura más favorable para aplicación está en intervalos de 0°C a 45 °C.

#### Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 10-50% °C.  
Humedad Relativa: 50-70%.  
Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.